

型 號 APS-	3120 X/N	3150 X/N	3200 X/N	3250 X/N	3300 X/N	3400 X/N	3500 X/N	3600 X/N	3750 X/N	31000 X/N
容 量 KVA	120	150	200	250	300	400	500	600	750	1000
電 壓	X2 : 3 ϕ 3W 220V 系列 X3 : 3 ϕ 3W 380V 系列 X4 : 3 ϕ 3W 415V 系列 N1 : 3 ϕ 4W 110/190V 系列 N2 : 3 ϕ 4W 220/380V 系列(指示相電壓) N3 : 3 ϕ 4W 220/380V 系列(指示線電壓)									
輸入範圍	±15% (可承製±10%~40%)									
頻 率	50/60Hz±5%									
穩 壓 率	≤1%									
功率因數	0.95~1									
效 率	≥98%									
反應時間	<0.1秒									
波形失真	無失真									
保 護	過高壓	具備(可大範圍多層次設定及LED顯示)								
	過低壓	具備(可大範圍多層次設定及LED顯示)								
	欠 相	具備(可大範圍多層次設定及LED顯示)								
旁 路	具備(旁路時過高、低壓及欠相，瞬停等保護功能仍有效，可設定)									
指 示	電 源	具備								
	電 壓	具備								
	異 常	具備								
超載能力	150% 10秒									
環 境	溫度:0℃~45℃					濕度:0%~95%(未凝結)				