

型 號 APSK-	3120 X/N	3150 X/N	3200 X/N	3250 X/N	3300 X/N	3400 X/N	3500 X/N	3600 X/N	3750 X/N	31000 X/N
容 量 KVA	120	150	200	250	300	400	500	600	750	1000
電 壓	X2 : I/P : 3 ϕ 3W 198V ~ 242V					O/P : 3 ϕ 3W 220V \pm 1%				
	X3 : I/P : 3 ϕ 3W 342V ~ 418V					O/P : 3 ϕ 3W 380V \pm 1%				
	N1 : I/P : 3 ϕ 4W 99/171V ~ 121/209V					O/P : 3 ϕ 4W 110/190V \pm 1%				
	N2 : I/P : 3 ϕ 4W 198/342V ~ 242/418V					O/P : 3 ϕ 4W 220/380V \pm 1%				
	Y : I/P : 3 ϕ 3W 342V ~ 418V					O/P : 3 ϕ 3W 220V \pm 1%(加自藕式變壓器)				
	Y2 : I/P : 3 ϕ 3W					O/P : 3 ϕ 4W \pm 1%(加隔離式變壓器)				
功率因數	0.95~1									
效 率	\geq 98%									
反應時間	<0.1秒									
波形失真	無失真									
保 護	過高壓	具備(可大範圍多層次設定及LED顯示)								
	過低壓	具備(可大範圍多層次設定及LED顯示)								
	欠 相	具備(可大範圍多層次設定及LED顯示)								
旁 路	具備(旁路時過高、低壓及欠相、瞬停等保護功能仍有效，可設定)									
指 示	電 源	具備								
	電 壓	具備								
	異 常	具備								
超載能力	150% 10秒									
環 境	溫度:0°C~45°C					濕度:0%~95%(未凝結)				