

型 號 PS-	310 X/N/Y	315 X/N/Y	320 X/N/Y	330 X/N/Y	345 X/N/Y	360 X/N/Y	375 X/N/Y	3100 X/N/Y	3120 X/N/Y	3150 X/N	3180 X/N	3200 X/N
容 量 KVA	10	15	20	30	45	60	75	100	120	150	180	200
電 壓	X2 : 3 ϕ 3W 220V 系列 X3 : 3 ϕ 3W 380V 系列 X4 : 3 ϕ 3W 415V 系列 N1 : 3 ϕ 4W 110/190V 系列 N2 : 3 ϕ 4W 220/380V 系列(指示相電壓) N3 : 3 ϕ 4W 220/380V 系列(指示線電壓) Y : I/P : 3 ϕ 3W 380V O/P : 3 ϕ 3W 220V(加自藕式變壓器) Y0 : Y機種特殊規格 Y2 : I/P : 3 ϕ 3W O/P : 3 ϕ 4W (加隔離式變壓器) Y5 : Y2機種特殊規格											
輸入範圍	額定電壓: $\pm 15\%$ (可承製 $\pm 20\% \sim 40\%$) 頻率: 50/60Hz $\pm 5\%$											
穩 壓 率	$\leq 1\%$											
功率因數	0.95~1											
效 率	$\geq 98\%$											
反應時間	< 0.1秒											
波形失真	無失真											
保 護	過高壓	具備(可大範圍多層次設定及LED顯示)										
	過低壓	具備(可大範圍多層次設定及LED顯示)										
	欠 相	具備(可大範圍多層次設定及LED顯示)										
旁 路	具備(旁路時過高、低壓及欠相、瞬停等保護功能仍有效, 可設定)											
指 示	電 源	具備										
	電 壓	具備										
	異 常	具備										
超載能力	150% 10秒											
環 境	溫度: 0°C ~ 45°C 濕度: 0% ~ 95%(未凝結)											