

型號	PS-A	310 X/N/Y	315 X/N/Y	320 X/N/Y	330 X/N/Y	345 X/N/Y	360 X/N/Y
	容量 KVA	10	15	20	30	45	60
PSK-	375 X/N/Y	3100 X/N/Y	3120 X/N/Y	3150 X/N	3180 X/N	3200 X/N	
	容量 KVA	75	100	120	150	180	200
電壓	X2 : I/P : 3 $\phi$ 3W 198V ~ 242V		O/P : 3 $\phi$ 3W 220V $\pm$ 1%				
	X3 : I/P : 3 $\phi$ 3W 342V ~ 418V		O/P : 3 $\phi$ 3W 380V $\pm$ 1%				
	N1 : I/P : 3 $\phi$ 4W 99/171V ~ 121/209V		O/P : 3 $\phi$ 4W 110/190V $\pm$ 1%				
	N2 : I/P : 3 $\phi$ 4W 198/342V ~ 242/418V		O/P : 3 $\phi$ 4W 220/380V $\pm$ 1%				
	Y : I/P : 3 $\phi$ 3W 342V ~ 418V		O/P : 3 $\phi$ 3W 220V $\pm$ 1%(加自藕式變壓器)				
	Y2 : I/P : 3 $\phi$ 3W		O/P : 3 $\phi$ 4W $\pm$ 1%(加隔離式變壓器)				
功率因數	0.95~1						
效率	$\geq$ 98%						
反應時間	<0.1秒						
波形失真	無失真						
保護	過高壓	具備(可大範圍多層次設定及LED顯示)					
	過低壓	具備(可大範圍多層次設定及LED顯示)					
	欠相	具備(可大範圍多層次設定及LED顯示)					
旁路	具備(旁路時過高、低壓及欠相、瞬停等保護功能仍有效，可設定)						
指示	電源	具備					
	電壓	具備					
	異常	具備					
超載能力	150% 10秒						
環境	溫度:0 $^{\circ}$ C~45 $^{\circ}$ C		濕度:0%~95%(未凝結)				