

型 號		NU-1200M	NU-2000M	NU-3000M	
容 量		-17%~+21%時 -23%~+30%時	1.2KVA/960W 1.2KVA/720W	2KVA/1.6KW 2KVA/1.2KW	3KVA/2.4KW 3KVA/1.8KW
輸 入	額定電壓	1 $\phi$ 2W 100/110/115/120VAC或200/220/230/240VAC			
	電壓範圍	-23%~+30%			
	頻率	47Hz~63Hz			
輸 出	電壓範圍	$\leq$ 5%			
	美式插座	4個(非塑膠成形不熔化)	6個(非塑膠成形不熔化)		
	整機效率	>97%(滿載)			
	超載能力	200%維持5秒以上			
	失真率	無失真(和輸入波形相同)			
	功率因數	0.6~0.8(最大值)			
顯 示	LED	單顆雙色→正常(綠色)、溫度過高(紅色)、過低壓(紅色)			
	輸出電壓錶	指針式			
保 護	延遲開機	開機時延遲4秒才有輸出			
	過載、短路	無輸出			
	過高壓、過低壓	無輸出(狀況解除自動恢復)			
	溫度過高	無輸出，溫度下降10°C自動恢復			
	雷擊、突波	可吸收最大4500A(8/20 $\mu$ s)			
	零點轉換	50/60Hz自動判別			
環 境	溫度	0°C~40°C			
	濕度	0%~95%(未凝結)			
	噪音	40db(距離1米處)			