

型 號 PS-	103 AS/BS/CS	105 AS/BS/CS	107 AS/BS/CS	110 AS/BS/CS	115 AS/BS/CS	120 AS/BS/CS	125 AS/BS/CS	130 AS/BS/CS	140 AS/BS/CS	150 AS/BS/CS
容 量 KVA	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50
電 壓	AS : 1 ϕ 2W 110V 系列(輸入與輸出電壓相同) BS : 1 ϕ 2W 220V 系列(輸入與輸出電壓相同) B3 : 1 ϕ 2W 380V 系列(輸入與輸出電壓相同) CS : 1 ϕ 2W 或 1 ϕ 3W 110V 系列 或 220V 系列(加隔離變壓器) C3 : 1 ϕ 3W 110V-0-110V系列(輸入與輸出電壓相同) C5 : CS機種特殊規格									
輸入範圍	額定電壓: $\pm 15\%$ (可承製 $\pm 20\% \sim 40\%$) 頻率: 50/60Hz $\pm 5\%$									
穩 壓 率	$\leq 1\%$									
效 率	$> 98\%$									
反應時間	< 0.1 秒									
波形失真	無失真 (與輸入波形相同)									
保 護	過高壓	附加(OPTIONS)								
	過低壓	附加(OPTIONS)								
旁 路	具備									
指 示	電壓錶	具備								
	電流錶	—				具備				
超載能力	150% 10秒									
環 境	溫度: 0 $^{\circ}$ C \sim 45 $^{\circ}$ C					濕度: 0% \sim 95% (未凝結)				