

型 號 PSO-		310 X/N/Y	315 X/N/Y	320 X/N/Y	330 X/N/Y	345 X/N/Y	360 X/N/Y	375 X/N/Y	3100 X/N/Y	3120 X/N/Y	3150 X/N	3180 X/N	3200 X/N
容 量 KVA		10	15	20	30	45	60	75	100	120	150	180	200
電 壓		X2：3Ø3W 220V 系列											
		X3：3Ø3W 380V 系列											
		X4：3Ø3W 415V 系列											
		N1：3Ø4W 110/190V 系列											
		N2：3Ø4W 220/380V 系列(指示相電壓)											
		N3：3Ø4W 220/380V系列(指示線電壓)											
		Y：I/P：3Ø3W 380V O/P：3Ø3W 220V (加自藕式變器)											
		Y0：Y機種特殊規格											
		Y2：I/P：3Ø3W O/P：3Ø4 (加隔離式變壓器)											
		Y5：Y2機種特殊規格											
翰入範圍		額定電壓：±15%(可承製±20%~40%)頻率：50/60Hz±5%											
穩壓率		≤1%											
功率因數		0.95~1											
效 率		≥98%											
反應時間		<0.1秒											
波形失真		無失真											
保 護	過高壓	具備(可大範圍多層次設定及LED顯示)											
	過低壓	具備(可大範圍多層次設定及LED顯示)											
	欠 相	具備(可大範圍多層次設定及LED顯示)											
旁 路		具備(旁路時過高、低壓及欠相、瞬停等保護功能仍有效,可設定)											
指 示	電 源	具備											
	電 壓	具備											
	異 常	具備											
超載能力		150%10秒											
環 境		溫度：0°C ~ 45°C 濕度：0%~95%(未凝結)											