

型 號 PSN-		3150 X/N	3200 X/N	3250 X/N	3300 X/N	3400 X/N	3500 X/N	3600 X/N	3750 X/N	31000 X/N	31200 X/N	31500 X/N
容 量 KVA		150	200	250	300	400	500	600	750	1000	1200	1500
電 壓		X2：3ϕ 3W 220V 系列 X3：3ϕ 3W 380V 系列 X4：3ϕ 3W 415V 系列 N1：3ϕ 4W 110/190V 系列 N2：3ϕ 4W 220/380V 系列(指示相電壓) N3：3ϕ 4W 220/380V 系列(指示線電壓)										
輸入範圍		±15% (可承製±10%~40%)										
頻 率		50/60Hz±5%										
穩 壓 率		≤1%										
功率因數		0.95~1										
效 率		≥98%										
反應時間		<0.1秒										
波形失真		無失真 (與輸入波形相同)										
警 示	過高壓	具備(可大範圍多層次設定及LED顯示)										
	過低壓	具備(可大範圍多層次設定及LED顯示)										
	欠 相	具備(可大範圍多層次設定及LED顯示)										
旁 路		具備(旁路時過高、低壓及欠相，仍有警示功能同時存在)										
指 示	電 源	具備										
	電 壓	具備										
	異 常	具備										
超載能力		150% 10秒										
環 境		溫度:0℃~45℃ 濕度:0%~95%(未凝結)										